

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Lijadora orbital a batería

GSS 18V-10



La lijadora orbital compacta y ergonómica de la categoría de 18 V

Los datos más importantes

Tensión de la batería	18,0 V
Peso con batería incluida	1,7 kg

Número de pedido 0 601 9D0 200

Datos técnicos

Datos técnicos

Tensión de la batería	18,0 V
Número de oscilaciones en vacío	22.000 opm
Diámetro de circuito oscilante	1,6 mm
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	177 x 223 x 143 mm
Peso con batería incluida	1,7 kg
Placa lijadora delta con cierre por contacto, largo	150 mm
Placa lijadora delta con cierre por contacto, ancho	100 mm
Placa lijadora con cierre por contacto, largo	130 mm
Placa lijadora con cierre por contacto, ancho	80 mm
Placa lijadora con cierre por contacto y abrazadera, largo	101 mm
Placa lijadora con cierre por contacto y abrazadera, ancho	113 mm

Superficie de lijado

Superficie de lijado	114 cm ²
Hoja lijadora para sujetar, ancho	115 mm
Hoja lijadora para sujetar, longitud	140 mm
Hoja de lija con cierre por contacto, anchura	115 mm
Hoja de lija con cierre por contacto, longitud	107 mm

Ruido/vibración

Lijar material estratificado

Valor de vibraciones generadas ah	7,5 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Innovación para tu vida

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Incorpora un reposamuñecas ergonómico y un diseño compacto para un manejo sencillo y cómodo
- La resistente chapa metálica garantiza la durabilidad de la herramienta
- Sistema de sujeción con almohadilla con cierre por contacto diseñado para facilitar el cambio de las hojas de lija

